



dLAN 200 A Veasy Starter Kit



Caractéristiques techniques

Standards	<ul style="list-style-type: none">Spécification Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / XHomePlug AV
Protocoles	TDMA, CSMA/CA via le réseau électrique
Vitesse de transmission	200 Mbits/s
Mode de transmission	asynchrone
Modulation	OFDM - 1155 Carrier, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Chemin des données	<ul style="list-style-type: none">Ethernet <-> réseau électrique
Portée	<ul style="list-style-type: none">min. 200 m via le réseau électrique
Sécurité	Cryptage 128Bit AES via le réseau électrique (activé par pression de touche)
Témoins lumineux	<ul style="list-style-type: none">MarcheEthernet (Link/Act)dLAN (Link/Act/qualité)
Port dLAN	<ul style="list-style-type: none">fiche EURO
Port périphérique	<ul style="list-style-type: none">fiche Ethernet RJ45
Consommation	5 W (max.), 3,3 W en veille
Alimentation électrique	AC 100-240V, 50/60Hz
Température	Stockage : -25°C – 70°C Exploitation : 0°C – 40°C
Poids	148 g (par adaptateur)
Dimensions	80 x 65 x 40 mm (hauteur x profondeur x longueur)
Conditions ambiantes	Humidité de l'air 10–90% (sans condensation)
Configuration système requise	Interface Ethernet
Systèmes d'exploitation	Entre autres, Windows® XP _{32bit} , Windows® Vista _{32/64bit} , Linux®, Mac OS® X et tous les systèmes d'exploitation TCP/IP
Homologations	Conforme aux exigences techniques CE pour tous les pays de l'Union européenne et la Suisse : EN 60950 -1:2001+ A11:2004 EN 55022:2006 EN 50412-2-1:2006

Informations commerciales

N° de référence	01220 (DE/AT/CH/BE/IT/NL/ES), 01222 (UK), 01223 (FR)
Code EAN	4250059612204 (DE/AT/CH/BE/IT/NL/ES), 4250059612228 (UK), 4250059612235 (FR)
Garantie	3 ans
SAV et assistance technique	Support téléphonique et par courrier électronique. Vous trouverez les numéros de téléphone et les adresses de courrier électronique sur le prospectus d'assistance technique fourni avec le produit et sur le site Internet devolo.
Boîtier	Boîtier en plastique avec prise murale
Poids	815 g
Dimension de l'emballage	188,5 x 231 x 78,5 mm (hauteur x profondeur x longueur)
Accessoires	<ul style="list-style-type: none">2 câbles Ethernet RJ45-RJ45 (Cat 5)Documentation : guide d'installation en version imprimée CD-ROM : manuel en version PDF, logiciel de configuration pour Windows® XP_{32bit}, Windows® Vista_{32/64bit}, Linux®, Mac OS® X, logiciel compl. : devolo Informer, devolo EasyShare, devolo EasyClean

devolo France
15 Bis avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
Tél.: +33 1 46 26 15 98
Fax: +33 1 46 26 15 98
Courriel : info@devolo.fr
Page Web : www.devolo.fr

devolo Belgique
Pres. Kennedypark 11A
8500 Kortrijk
Tél.: +32 56 52 18 10
Fax: +32 56 52 18 11
Courriel : info@devolo.be
Page Web : www.devolo.be

devolo Suisse
Industriestr. 18
8424 Embrach
Tél.: +41 (0) 43 266 65 20
Fax: +41 (0) 43 266 65 21
Courriel : info@devolo.ch
Page Web : www.devolo.ch



Version : 14.12.07



dLAN 200 A Veasy Starter Kit



Informations suppl. WEEE

Poids WEEE	502 g
Papier (point vert)	302 g
Matière plastique (point vert)	18 g
Divers (point vert)	0,4 g

devolo France
15 Bis avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
Tél.: +33 1 46 26 15 98
Fax: +33 1 46 26 15 98
Courriel : info@devolo.fr
Page Web : www.devolo.fr

devolo Belgique
Pres. Kennedypark 11A
8500 Kortrijk
Tél.: +32 56 52 18 10
Fax: +32 56 52 18 11
Courriel : info@devolo.be
Page Web : www.devolo.be

devolo Suisse
Industriestr. 18
8424 Embrach
Tél.: +41 (0) 43 266 65 20
Fax: +41 (0) 43 266 65 21
Courriel : info@devolo.ch
Page Web : www.devolo.ch



Version : 14.12.07