

INJECTEUR, 1 PORT IEEE 802.3AT POE+ GGM POEINJPLUS



1 Port Ethernet en entrée
(Donnée)

1 port Ethernet en sortie
(Donnée + Alimentation)

Conforme à la norme
IEEE 802.3at

Plug and Play

Le **GGM POEINJPLUS** est un injecteur PoE 1 port Gigabit Ethernet en entrée (donnée) et 1 port Gigabit Ethernet en sortie (donnée + alimentation).

Ce produit converti la puissance standard en basse tension DC qui fonctionne sur le câble LAN existants, afin d'alimenter les périphériques répondant à la norme IEEE 802.3at. Il dispose également d'un sensibilisateur PoE qui permet de vérifier si le dispositif réseau recevant l'alimentation est compatible à la norme IEEE 802.3at.

En ajoutant le **GGM POEINJPLUS** aux réseaux existants, l'installation de périphériques comme les points d'accès et de caméras IP peuvent être facilement mis en place et gérés. Les administrateurs réseau n'ont pas besoin d'utiliser d'encombrants adaptateurs d'alimentation AC.

PAS DE CÂBLE RÉSEAU SPÉCIFIQUE REQUIS

Pour ajouter un périphérique PoE, vous pouvez utiliser un câble Gigabit Ethernet standard existant Cat.5e/Cat.6 sans prise électrique. Il vous aide à réduire le temps d'installation et de coût.

HAUTE PUISSANCE D'ALIMENTATION

PSE "Power Sourcing Equipment" pour une utilisation dans les systèmes Ethernet PoE.

La limite de courant interne et de protection court-circuit sont conçus pour fournir jusqu'à 25 W de puissance en sortie, afin d'alimenter les applications gourmandes comme certaines caméras IP.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NORMES

IEEE 802.3af
IEEE-802.3at
IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de ports 1 port d'entrée Ethernet (donnée)
1 port de sortie Ethernet
(donnée + alimentation)

LED

Par Port PoE Act/Status
Par Unité Power

ALIMENTATION D'ENTRÉE

48 V DC

ALIMENTATION DE SORTIE

48 V DC en pleine charge 25 W
Alimentation 220 V incluse

CONSOMMATION

30 W (max)

DIMENSION

102 × 75 × 23 mm (L x W x H)

POIDS

0.28 kg

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

0 à 40 °C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

-20 à 85 °C

HUMIDITÉ

10 à 90% RH (sans condensation)

CERTIFICATIONS

FCC Class A, CE

GARANTIE

1 an

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM POEINPLUS	Injecteur 1 port IEE 802.3AT PoE+

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL