



## GGM CAMF18EM



MÉGAPIXEL

La caméra IP **GGM CAMF18EM** est idéale pour la surveillance intérieure ou extérieure. Son caisson étanche la protège du chaud comme du froid. La **GGM CAMF18EM** est une caméra IP mégapixel très aboutie. Réaliser des surveillances précises de jour comme de nuit sur plan fixe ou sur objets en mouvement devient facile. Sa résolution mégapixel en 1280 x 1024 et un atout de poids pour l'identification faciale. Installation aisée via la connexion PoE avec pied de fixation mural extérieur inclus.



Découvrez ce produit  
sur [www.conectis.com](http://www.conectis.com)

### + PRODUIT



Fonction Day / Night  
infrarouge - 20/30 M

CAPTEUR  
HD

Capteur CMOS 1/3  
haute définition couleur  
1.3 Mégapixel



Pied de fixation  
extérieur



PoE natif

IP66

Protection IP 66

### FONCTIONNALITÉS

- Vision nocturne, 0 Lux en mode infrarouge
- Distance infrarouge jusqu'à 30m
- Protection IP66
- PoE (802.3af) ou alimentation 12V
- Résolution Mégapixel 1280 x 1024
- Focus manuel (3.3 – 12mm) /F1.4
- Compression MPEG4 ou MJPEG
- Serveur Web intégré (disponible en français)
- Détection de mouvement (trois fenêtres de détection paramétrables)
- Coque aluminium



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## GGM CAMF18EM

### MODELE

GGM CAMF18EM

### RESEAUX

**Protocoles :** TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DynDNS. Ethernet 10/100, connecteur RJ45

### VIDEO

**Capteur** Micron CMOS progressif 1/3  
**Infrarouge** Portée 30m  
 24 LEDs infrarouges (850 nm) capteur CDS  
**Focus** Réglage manuel 3.3 à 12mm/F1.4  
 Angle de vue avec réglage manuel de 23.9° à 89.8°  
 Auto IRIS intégré  
 Shutter (obturateur) : 1/10sec à 1/1000,000sec  
 AGC / AWB / AES / Flickless / BLC  
 Rapport signal sur bruit < 44dB  
**Compression :** MPEG4 ou MJPEG  
**Résolution :** SXVGA à 8 images par seconde  
 HD 720 à 10 images par seconde  
 VGA à 25 images par seconde  
 Débits de 28Kbps à 3Mbps

### AUDIO

**Compression :** 8khz, Mono, PCM  
 Entrée et sortie

### AUTHENTIFICATION

Création multi-utilisateur/mot de passe

### CONSOMMATION

PoE : 6.24W  
 Secteur : 12V 6W

### DIMENSIONS

**Longueur :** 220 mm  
**Hauteur :** 75,6 mm  
**Largeur :** 77 mm

### POIDS

685g

### COMPATIBILITE

Recommandé Microsoft Windows XP + Vista  
 Compatible Microsoft Windows 2004 avec SP4

### LOGICIELS

Logiciel de management 16 caméras inclus  
 Avec déclenchement sur événements, sur planification  
 Enregistrement manuel ou planifié

### OPTIONS

**Logiciel de management professionnel de 4 à 64 caméras IP :** GGM SOFTIP04  
 GGM SOFTI08  
 GGM SOFTIP16  
 GGM SOFTIP32  
 GGM SOFTIP64  
**Enregistreur numérique 20 caméras IP(400 Go)**  
 GGM NVR20CAM

### CONDITION DE FONCTIONNEMENT

**Température :** 20°C ~ 50°C

### CERTIFICATION

CE

### GARANTIE

2 ans

### DIVERS

Pied de caméra et visserie inclus



### VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL

