

CAMERA IP BOX POE IP66 JOUR/NUIT ANTI CONTRE-JOUR

## GGM CAMF21



GIGAMEDIA lance sa première caméra IP extérieure jour/nuit avec fonction WDR permettant le contrôle des zones de surexposition. Dans les conditions d'éclairage difficiles comme les contre-jour, les zones d'ombres ou encore les lieux à fort ensoleillement, vous obtiendrez une image d'une grande qualité. Equipée d'un capteur CMOS 1/3, et d'un objectif permettant une vision sur un angle de plus de 85°, elle permet de surveiller de grands espaces avec une efficacité optimale.

Facile d'installation, la **GGM CAMF21** est une caméra tout en 1, équipée d'un infrarouge d'une portée du 15M, d'une alimentation PoE, d'un caisson hermétique IP66. Sa fonction jour/nuit permet un rendu d'images en couleur dans des conditions de lumière faible ou en noir et blanc si celle-ci est trop basse. Sans aucune lumière des LEDS infrarouges éclairent les zones sélectionnées sur une distance de 15 mètres. La compression vidéo MJPEG et MPEG4 simultanés permet d'optimiser le réseau et de réduire la bande passante nécessaire tout en profitant des atouts des deux codecs.



Découvrez ce produit  
sur [www.conectis.com](http://www.conectis.com)

### + PRODUIT



Fonction masque  
privé



Infrarouge 15 m



Anti contre-jour




Poe natif



MJPEG / MPEG4  
simultanés

### FONCTIONNALITÉS

- Caméra anti contre-jour
- Objectif auto-iris vari focal 3.3-12mm
- Résolution 720 x 480 max
- Fonction jour/nuit automatique
- Infrarouge distance 15M
- Caméra IP66 – métal
- Compression MPEG4 et MJPEG (Dual Codec)
- Connexion PoE (norme 802.3af)
- Sortie numérique pour alarmes et capteurs



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GGM CAMF21

#### MODELE

GGM CAMF21

#### RESEAUX

**Protocoles :** Ethernet 10/100  
IPv4, TCP/IP, HTTP, UPnP,  
RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP,  
DHCP, NTP, DNS, DDNS, and PPPoE

#### VIDEO

**Capteur :** 1/3 3" WDR CMOS  
**Infrarouge :** 0 lux portée 15m  
**Compression :** MJPEG et MPEG4 simultanés  
MPEG4 streaming via UDP, TCP, ou HTTP  
MPEG4 multicast streaming  
MJPEG streaming via HTTP  
Supporte la fonction 3GPP pour les  
téléphones portables  
**Focus :** Vari focal f3.3~ 12 mm, F1.4~2.9, auto-iris  
Angle de vue 23° ~ 85.2° (horizontal)  
14.8° ~ 51.6° (vertical)  
Vitesse obturateur : 1/30 secondes  
jusqu'à 1/15000 secondes  
Filtre automatique jour/nuit  
**Résolution :** Résolution maximale 720 x 480 en  
25 images/s  
**Image :** Ajustement de la taille de la qualité  
et du débit de l'image  
Effet renversé et miroir de l'image  
Ajustement video : AGC, AWB, AES  
Réglage contraste, luminosité et  
saturation  
Support de la fonction Maque Privé  
(zone noire)

#### AUDIO

**Compression Gsm-AMR :** de 4.75kbps à 12.2kbps  
MPEG4 AAC 16kbps ~128kbps  
Entrée : microphone externe  
Microphone : intégré  
Supporte 2 voix audio sur protocole SIP

#### ENTRÉES / SORTIES

1 entrée pour capteur externe : max 12VDC 50mA  
1 sortie : max 24VDC /125VAC 0.5A

#### ALARME ET GESTION DES ÉVÉNEMENTS

3 fenêtres de détection de mouvement  
Retour d'événements via HTTP, SMTP, ou FTP  
Event notification using HTTP, SMTP, ou FTP  
Enregistrement local des fichiers en MP4

#### AUTHENTIFICATION

Plusieurs niveaux avec mot de passe  
Filtrage d'adresses IP  
Possibilité d'accéder à la caméra via 10 utilisateurs simultanés

#### DIMENSIONS

180 mm (D) x 70 mm (W) x 70 mm (H)

#### POIDS

Net : 969 g

#### ALIMENTATION

12V DC, 24V AC  
Consommation : Max 6 W  
802.3af PoE

#### NORMES

CE, FCC, C-Tick, LVD, VCCI

#### TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

Température : 0° ~ 50°C  
Humidité : 20 % ~ 80 %  
Caisson IP66

#### COMPATIBILITÉ LOGICIEL

OS : Microsoft Windows 2000/XP/Vista  
Browser: Internet Explorer 6.x ou supérieur  
Téléphone portable : 3GP player  
Real Player : 10.5 ou supérieur  
Quick Time : 6.5 ou supérieur

#### LOGICIEL INCLUS

Installation Wizard 2  
Logiciel d'enregistrement 16 caméras  
Support mise à jour du firmware  
Supports firmware upgrade

#### OPTIONS

**Logiciel de management professionnel de 4 à 64 caméras IP :**  
GGM SOFTIP04  
GGM SOFTIP08  
GGM SOFTIP16  
GGM SOFTIP32  
GGM SOFTIP64  
**Enregistreur numérique 20 caméras IP(400 Go) :**  
GGM NVR20CAM

#### GARANTIE

2 ans

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL

