

CAMÉRA IP DÔME EXTÉRIEURE POE ANTI-VANDALE

GGM CAMF23



La caméra IP **GGM CAMF23** est la caméra de sécurité par excellence. Extrêmement robuste et développée pour une utilisation intensive en extérieur.

Ce dôme anti-vandale dispose de Leds infrarouges pour une vision nocturne jusqu'à 15m. La **GGM CAMF23** fournit des vidéos pouvant atteindre une résolution de 720 x 480 à 25 images par seconde. La fonction « WDR » évitera les contre-jours dans les conditions de surexposition.

Pour les milieux difficiles la technologie embarquée «tampering détection» remonte des alertes si la caméra subie des actes de vandalisme. Enfin, en cas de coupure réseau, la **GGM CAMF23** sauvegarde vos données sur une carte mémoire SD intégrable dans la caméra.

PRODUIT



Anti contre jour WDR



PoE Norme 802.3 af



Interface web "customisable"



Antivandale
(résistance force d'impact
1000Kgs)

1,7
Kg

Boîtier métal poids 1,7 kg

720
x
480

Résolution
720 x 480 25 im/s

FONCTIONNALITÉS

- Caméra extérieure avec ventilateur et chauffage embarqué
- Compression MPEG4 et MJPEG simultanées
- Fonction JOUR/NUIT filtre automatique sensibilité 0,68 lux
- Infrarouge embarqué porté 10 à 15 mètres
- Capteur CMOS 1/3
- Protection IP66 et haute résistance aux projections d'eau
- Résolution 720 x 480 en 25 images / seconde
- Dôme résistant aux chocs (**force d'impact jusqu'à 1000Kg**)
- Emplacement libre pour carte mémoire SD (jusqu'à 16Go)
- Entrée/ Sortie numérique pour alarme
- Détection automatique de vandalisme
- Détection de mouvement
- PoE (Power over Ethernet) Norme 802.3af
- Interface web entièrement «customisable». Personnalisation avec logo
- Réglage manuel de l'angle de vue sur 3 axes (montage plafond et mur)
- Visserie dôme sécurité anti-démontage



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GGM CAMF23

MODELES

GGM CAMF23	(caméra embarquée avec objectif vari-focal 3.3 à 12 mm)
GGM CAMF23V	(caméra embarquée avec objectif vari-focal 9 à 22 mm)

SYSTÈME

Flash:	8 MB
RAM	96 MB
OS embarqué	Linux 2.6

RESEAUX

1 port RJ-45	10/100Mbps
Protocoles	IPv4, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE.

VIDÉO

CMOS	1/3 de pouce WDR
Sensibilité	0.68 Lux F1.4
Résolution max	720 x 480 25 images/s
Compression	MPEG4 et MJPEG - Dual Streaming
Streaming	MPEG4 en TCP,UDP, HTTP
Streaming	multicast en MPEG4
Streaming	en MJPEG en HTTP ou HTTPS
Supporte	la 3GPP.
Supporte	le masque privé (fenêtre opaque)

OBJECTIF

Objectif	embarqué vari-focal manuel F= 3.3 à 12mm pour Modèle GGM CAMF23V
Focale ouverture Auto-iris	F1.4 (au plus large) F2.9 (télé)
Focus	50 cm à l' infini
Filtre IR	jour / nuit automatique

ANGLE DE VUE

Horizontal	23° - 85.2° (voir selon modèle GGM CAMF23 ou GGM CAMF23V)
Vertical	4.8° ~ 51.6°

ENTREE/ SORTIE

Entrée/sortie	numérique
Connecteur	I/O pour 1 entrée d'alarme et 1 sortie

OBTURATEUR

Obturbateur	1/30 seconde à 1/15000 seconde
--------------------	--------------------------------

IMAGE

Ajustement	Taille, qualité et débit Effet miroir et retourné de l'image Balance de blanc
-------------------	---

Ajustements vidéo AGC,AWB, AES

Mode jour/nuit automatique ou manuel

AUDIO

Compression	Gsm-AMR: de 4.75kbps à 12.2kbps
AAC :	16kbps à 128kbps
Entrée	microphone
Sortie	audio
Supporte	2 voix audio sur protocole

AUTHENTIFICATION

Authentification	Par identifiant et mot de passe
Connexions	jusqu'à 10 connexions simultanées

CONSOMMATION /ALIMENTATION

12VDC	(adaptateur inclus)
Consommation max	7.5W PoE
Consommation max	10W (avec chauffage en fonctionnement)
PoE intégré supporte la norme 802.3af	

ENVELOPPE

Boîtier	Métal et bulle en polycarbonate transparent
Bulle	anti-vandale force d'impact jusqu'à 1000kg
Protection	IP66
Positionnement de l'objectif	sur 3 axes (manuel)
Montage	Mural ou au plafond
Visserie	spéciale anti-démontage pour plus de sécurité

DIMENSIONS

Dimensions	170mm (L) x 133mm (H)
-------------------	-----------------------

POIDS

1,7kg

COMPATIBILITE LOGICIELLE

OS	Windows 2000/XP/Vista
Web	Internet explorer 6.x ou supérieur.
Telephone mobile	player 3Gpp
Vidéo	Real Player 10.5 ou supérieur Quick Time 6.5 ou supérieur Packet Video player 3.0 ou supérieur

LOGICIELS

Installation Wizard 2
Logiciel d'enregistrement 16 caméras(fonctions basiques)

CONDITIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Température	-20° à + 60° C
Humidité	20% à 95%

CERTIFICATION

CE, CFF, C-Tick, LVD, MIC


OPTIONS

Logiciel	de Management GIGAMEDIA gamme GGM SOFTIPxx
Enregistreur	Numerique GGM NVR4250G / GGM NVR8500G / GGM NVR20CAM / GGM NVR101
Décodeur	numérique/analogique GGM CAMDECOD

GARANTIE

2 ans

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL



Mural



Encastrable



Plafond