


# GIGAMEDIA

## PROFESSIONNEL



### SERVEUR VIDÉO 1 VOIE

#### GGM CAMS06



Analogique → Numérique

Le **GGM CAMS06** permet d'intégrer vos caméras analogiques existantes dans un réseau de vidéosurveillance IP. Grâce aux fonctions embarquées, le **GGM CAMS06** dispose des mêmes fonctions avancées de détection de mouvement et de déclenchement d'alerte qu'une caméra IP.

#### FONCTIONNALITES

- Serveur web embarqué
- Compression MJPEG & MPEG4 simultanée
- Compatibilité 3gpp
- Détection de mouvement
- Déclenchement d'entrée/ sortie
- Compatible toutes caméras analogiques fixes (pour les protocoles PTZ nous contacter)

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### MODELE

GGM CAMS06

##### SYSTÈME

CPU : VVTK-1000Soc  
Flash : 8Mb  
RAM : 64Mb  
OS embarqué : linux 2.4

##### VIDEO

Une entrée BNC  
Compression vidéo : MJPEG & MPEG4  
Double streaming simultanée  
MPEG4 : Jusqu'à 25ips à 704x576  
MJPEG : Jusqu'à 25ips à 704x576  
Supporte le masque privé

##### AUDIO

Une entrée RCA audio  
Une sortie audio RCA  
GSM-ARM débits : 4.75kbps~12.2kbps  
MPEG-4 AAC débits : 16kbps~128kbps  
Interface sortie audio 1Vrms  
Supporte 2 voix audio avec le protocole SIP  
Supporte la mute audio

##### PAN-TILT-ZOOM

Contrôle de caméras au travers de l'interface RS-485  
Protocoles et matériels supportés :  
DynaDome/SmartDome - Pelco D - Lilin  
Supporte les commandes CGI série

##### RÉSEAU

Interface : RJ-45 10/100 Mbps  
Protocoles : IPv4, TCP/IP, http, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS et PPPoE

Alarmes et management des événements :

Triple fenêtre de détection de mouvement  
1 Di 1D0 pour capteur ou alarmes

##### SECURITE

Authentification par nom d'utilisateur et mot de passe.  
Filtrage par adresse IP.

##### UTILISATEURS

Jusqu'à 10 connexions simultanées.

##### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions : 130 x 78.5 x 33.85 mm  
Poids : 198 g

##### ALIMENTATION

12VDC  
Consommation max 4W

##### NORMES

CE, LVD, FCC, VCCI

##### CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température : 0~50°C (32~122°F)  
Humidité : 20%~80% sans humidité.

##### COMPATIBILITE

Systèmes exploitation :  
Microsoft Windows  
2000/XP/Vista  
Navigateur : Internet explorer 6 ou supérieur.  
Téléphone portable : Nous consulter  
Real player : 10.5 ou supérieur  
Quick Time : 6.5 ou supérieur

##### LOGICIELS (OPTION)

Logiciel GGM SOFTIPxx, Aimetis  
Contenu CD : Installation Wizard 2  
Supporte la mise à jour par firmware  
Enregistreurs numériques :  
GGM NVR 4250G (4 cam.)  
GGM NVR 8500G (8 cam.)  
GGM NVR 20CAM (20 cam.)  
GGM NVR 40CAM (40 cam.)

##### APPLICATIONS

SDK disponibles pour le développement d'applications et l'intégration dans des systèmes.

##### GARANTIE

2 ans

##### VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL

