

# DISPOSITIF DE TERMINAISON INTÉRIEUR



Le Dispositif de Terminaison d'Intérieur ECOMEDIA doit être installé entre la ligne France Télécom et la ligne de l'abonné.

Le DTI RJ45 permet de vérifier un éventuel défaut sur la ligne, soit côté abonné, soit côté France Télécom.

Pour effectuer la vérification, il suffit de connecter une prise RJ45, ce qui isole la ligne de l'abonné et permet également de vérifier la tonalité.

## Description :

Le DTI est équipé d'une prise RJ45 et de connecteurs CAD, qui permettent de multiples connexions et déconnexions (sans outil).

Il est possible de connecter 4 paires, une pour l'arrivée de la ligne, une pour le module RC (option Réf : GGM DTRC) et deux pour l'abonné.

- **Dimensions** : 75x75x32
- **Matière** : ABS
- **Couleur** : Ivoire RAL 1015
- **Poids** : 52g
- **Fixation** : Par vis ou sur rail DIN 35mm
- **RoHS** : Oui

## Mise en oeuvre :

### Fixation du socle

Choisir les endroits où les câbles doivent passer et casser à la pince les pré-découpes du socle (✂).

Passer le câble dans le socle.

Le socle se fixe par quatre vis Ø4 mm maxi (+) ou sur un rail DIN de 35mm.

### PRÉ-DÉCOUPES POUR LE PASSAGE DES CÂBLES



### Raccordement

Il n'est pas nécessaire de dénuder les fils, les connecteurs sont de type CAD.

Le sertissage s'effectue par basculement de la partie centrale du connecteur.

Le module RC est en option (sertir sur conducteurs dénudés).



PRESSER À CET ENDROIT ✂

