



MONITEUR LCD 22" BOÎTIER PLASTIQUE GGM CCMLCD22PP



LUMINOSITÉ
300 CD/M²

16/10

AFFICHAGE
16/10



RÉSOLUTION
1680 X 1050



CONTRASTE
1000:1

Moniteur LCD 22" (56cm)

Résolution 1680x1050

Boîtier plastique

Format d'affichage 16/10

CONNEXIONS :


- Entrée HDMI x1
- Entrée VGA x1
- Entrée BNC x2
- Sortie BNC x1

Les moniteurs CCTV GIGAMEDIA **GGM CCMLCD22PP** sont conçus pour se conformer aux exigences du marché de la vidéoprotection CCTV. Les connectiques d'entrées BNC, VGA, HDMI répondront à la majorité des systèmes d'enregistrement. L'OSD (On screen display) vous permettra de régler au mieux la qualité de votre image. La technologie LCD TFT apporte un rendu de qualité avec un angle de visualisation jusqu'à 160° (Horizontal) et garantit une vue nette et agréable que les moniteurs GIGAMEDIA soient posés sur un bureau ou fixés à un mur. Leur design sobre et discret vous permettra de les intégrer dans n'importe quel environnement (bureau, réception, magasin ...)

D'une résolution de 1680x1050, les moniteurs GIGAMEDIA **GGM CCMLCD22PP** disposent d'une luminosité élevée et un contraste important pour un rendu exceptionnel dans les installations de vidéoprotection.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moniteur LCD 22" (56cm)
- Boîtier plastique
- Fonctionnalités OSD
- Format d'affichage 16/10
- Résolution 1680 x 1050
- Luminosité 300 cd/m²
- Angle de visualisation (H) 160°
- Support VESA 100mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	GGM CCMLCD22PP
Boîtier	Plastique
Taille de l'écran	22" (56cm)
Zone d'affichage active	476x298mm
Mode d'affichage	16/10
Type LCD	LCD TFT
Résolution	1680 x 1050
Affichage Couleur Max	16,7M
Taille de pixel	0.282 (H) x 0.282 (V)
Luminosité	300cd/m ²
Contraste	1000:1
Angle de vue (H/V)	160°/160°
Temps de réponse	5ms
Fréquence Verticale	60Hz
Audio	Non

ENTRÉE ET SORTIE

Entrée/sortie Composite	2 x BNC entrée 1x BNC sortie (1Vp-p 75 Ohms)
Entrée VGA	1 entrée D-Sub HD 15 Pin
Entrée HDMI	1 entrée
PIP (Picture in Picture)	Non

VIDÉO

Système	PAL / NTSC / SECAM
---------	--------------------

MENU OSD

Langue	Anglais/Français
Fonctions	Ajustement automatique, Luminosité, Contraste, Positions : horizontale/verticale, horloge, phase, couleur, langue ...

ALIMENTATION

Alimentation d'entrée	Externe 12VDC 4A (alimentation incluse)
Consommation max	≤ 45W (max)
Mode veille	< 1W


DIVERS

Support VESA	100mm
Pied Amovible	Oui (fixation murale non incluse)
Télécommande	Oui
Poids Net / Global	7kg
T° de fonctionnement	-10° à 65°
Humidité (fonctionnement)	20% - 90% (max)
T° de stockage	-10° à 65°
Humidité (stockage)	20% - 90% (max)
Certification	CE, ROHS
Garantie	2 ans

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

GGM CORDHDMI10M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 10m
GGM CORDHDMI5M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 5m
GGM CORDHDMI2M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 2m

DIMENSIONS (MM)



ACCESSOIRES INCLUS



TÉLÉCOMMANDE



ALIMENTATION



MANUEL



CABLE VGA
(1,5M)

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL

